

**Veiledende standard verneutstyr
for bruk på DOV kontrakter.**

Dato: 15.06.2022
Revidert: 30.09.2025

Innhold

1.	Innledning.....	3
1.1	Formål	3
2.	Beskrivelse av problemet	3
3.	Vurdering.....	3
4.	Krav til verneutstyr ved arbeid og befaringer	4

1. Innledning

Etter forslag fra Vei og Jernbane i EBA, ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på forskjell i krav fra Byggherre og de forskjellige kravene som ligger hos de enkelte entreprenørene.

1.1 Formål

Lage en felles veiledende standard for verneutstyr.

2. Beskrivelse av problemet

Byggherrene/entreprenørene har forskjellige interne krav. Det kan også være forskjellige krav mellom kontraktene til Statens vegvesen (SVV), fylkeskommunene, kommuner og entreprenører. Dette gjør det uoversiktlig og ikke enkelt for entreprenørene å forholde seg til.

En opplever også at en kan arbeide side om side med andre prosjekter og så er det forskjellige krav som gjelder.

Intensjonen med dette forslaget er at det ved arbeid på drift- og vedlikeholdskontrakter skal være en felles standard for bruk av arbeidsutstyr innenfor SVV, fylkeskommunene, kommunene og entreprenører enten det er arbeid eller befaring.

3. Vurdering

Gruppen har valgt å se på rutiner/instrukser som virksomhetene i arbeidsgruppen har. I tillegg har vi sett på de forskjellige krav som foreligger i årets kontrakter fra byggherrene (SVV og fylkeskommunene).

Vi har valgt å ikke gjøre noen forskjell på arbeid og befaringer. Dette for at det skal være mest mulig likt for alle som arbeider med drift- og vedlikehold av offentlige veier.

Arbeidsgruppen foreslår at personer som må bruke verneklær i små størrelser, ikke trenger å tilfredsstille kravene til synbarhet klasse 3 på overkropp. Ved bruk av store klær, kan det være en risiko for at f.eks. klær henger seg fast.

Gjennom sommerhalvåret kan t-skjorte benyttes selv om den ikke tilfredsstiller synbarhet klasse 3 på overkropp. Bruk av t-skjorte skal ikke brukes ved arbeidsoppgaver hvor det ikke er forsvarlig, som f.eks. ved varme arbeider.

Sjåfører som transporterer materiell, masser o.l. skal benytte hjelm, synlighetsvest og vernesko hvis de beveger seg ut av bilen.

Arbeidsgruppen ønsker at vernebriller skal benyttes av alle ved arbeid på eller ved vei. Ved spesielle vær-situasjoner kan vernebriller dugge og da bør en kunne ta av brillene inntil de kan benyttes igjen.

Dette gjelder ikke arbeidsoperasjoner som krever tettsittende vernebriller. Dersom værforhold eller andre årsaker utgjør en risiko, skal arbeidsoperasjonen utsettes inntil det igjen er forsvarlig å utføre den med tettsittende vernebrille.

Veiledende standard verneutstyr, DOV kontrakter.

Vernehansker bør være tilgjengelig og benyttes ved behov. Vernehansken må være tilpasset gjeldende arbeidsoperasjon.

4. Krav til verneutstyr ved arbeid og befaringer

Arbeidsgruppen har valgt å stille like krav til arbeid og befaringer langs og på vei (innenfor 2,5 meter fra vei).

Verneklær som benyttes skal være ihht. EN ISO 20471 (synbarhet) og ha synbarhet minimum klasse 3 på overkropp og klasse 1 på bukse. Piratbukse klasse 1 kan benyttes, når det ikke er fare for brann- eller andre typer skader.

Godkjent hjelm skal benyttes (NS-EN397)

Godkjente vernesko skal benyttes (det er ikke tillatt med vernetresko/klogger)

Godkjent hørselsvern skal benyttes ved støy over 80 dB

I situasjoner hvor det er krav til å bruke verneutstyr utover minimumskravet, som f.eks. ved bruk av kjemikalier, arbeid i høyden, bruk av motorsag eller hvor man er eksponert for helseskadelige gasser, må særskilt verneutstyr vurderes ut fra arbeidets art og risiko.

Alt verneutstyr skal være CE-merket.

Veiledende standard verneutstyr, DOV kontrakter.

Verneutstyr	Arbeid/Aktivitet	Hjelm med hakestropp*	Synlighetstøy kl 3 (Jakke og bukse)	Alternativ vest eller t-skjorte kl.3 iht. EN ISO 20471	Vernebeskyttelse	Vernebriller	Hørselsvern /ørepropper, alt. med kommunikasjon	Fallsikringsutstyr	Gassmåler/varsler	Hansker	Flammehemmende vernetøy	Åndedrettsvern	Merknad
	Arbeid i anleggsområde.	X	X	X	X	X	X ¹			X			
	Befaringer og besøkende	X	X	X	X	X	X ¹			X			
	Operatør kjører arbeidsmaskiner/utstyr		X	X	X								NB! Hjelm, vernebrille og hansker skal benyttes når en går ut av maskin. Bruk av tresko/klogger er forbudt å bruke
	Arbeid i høyden	X	X	X	X	X	X ¹	X		X			Hjelm med hakestropp
	Arbeid i tunnel	X	X	X	X	X	X ¹			X		X ²	Gassmåler brukes ved behov
	Arbeid i kummer	X	X	X	X	X	X ¹		X	X		X ²	I tillegg skal den enkelte utstyres med lykt. Fluktmasker skal være tilgjengelig hvis SJA konkluderer med det.
	Varme arbeider	X	X ³		X	X	X ¹			X	X	X ²	Tettsittende vernebriller skal benyttes ved sveising, sliping og annet arbeid som kan utvikle gnister, støv o.l.

*Bruk av hakestropp bør vurderes ved enkelte risikofylte arbeidsoperasjoner, som eks. ved arbeid i høyden

X¹ Hørselsvern benyttes ved behov.

X² Åndedrettsvern benyttes ved behov.

X³ Flammehemmende vernetøy i henhold til ISO 11612.

Hørselsvern påmontert hjelm skal benyttes i alle områder der støyen kan være over 80 dB. Hørselsvern benyttes gjerne i samband med annet kommunikasjonsutstyr.