

Veiledende standard verneutstyr for bruk på asfaltkontrakter.

Dato: 05.06.2023
Revidert: 30.09.2025

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Formål	3
2. Beskrivelse av problemet	3
3. Vurdering.....	3
4. Krav til verneutstyr ved arbeid og befaringer	4

Veiledende standard verneutstyr, asfaltkontrakter.

1. Innledning

Etter forslag fra Vei og Jernbane i EBA, er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på forskjell i krav fra Byggherre og de forskjellige kravene som ligger hos de enkelte entreprenørene.

1.1 Formål

Lage en felles veiledende standard for verneutstyr

2. Beskrivelse av problemet

Byggherrene/Entreprenørene har forskjellige interne krav. Det kan også være forskjellige krav mellom kontraktene til SVV, Fylkeskommunene, Kommuner og Entreprenører. Dette gjør det uoversiktlig og ikke enkelt for entreprenørene å forholde seg til.

En opplever også at en kan arbeide side om side med andre prosjekter og så er det forskjellige krav som gjelder.

Intensjonen med dette forslaget er at det ved arbeid på asfaltkontraktene skal være en felles rutine for bruk av arbeidsutstyr innenfor SVV, Fylkeskommunene, Kommunene og Entreprenører enten det er arbeid eller befarings.

3. Vurdering

Gruppen har valgt å se på rutiner/instrukser som virksomhetene i arbeidsgruppen har. I tillegg har vi sett på de forskjellige krav som foreligger i årets kontrakter fra byggherrene (SVV og Fylkeskommunene).

Vi har valgt å ikke gjøre noen forskjell på arbeid og egne befaringer. Dette for at det skal være mest mulig likt for alle som arbeider med asfaltkontrakter av offentlige veier.

Arbeidsgruppen foreslår at personer som må bruke verneklær i små størrelser, ikke trenger å tilfredsstille kravene til synbarhet klasse 3 på overkropp. Ved bruk av store klær, kan det være en risiko for at f.eks. klær henger seg fast.

Gjennom sommerhalvåret kan t-skjorte benyttes selv om den ikke tilfredsstiller synbarhet klasse 3 på overkropp. Bruk av t-skjorte skal ikke brukes ved arbeidsoppgaver hvor det ikke er forsvarlig, som f.eks. ved varme arbeider

Sjåfører som transporterer materiell, masser o.l. (verdikjeden) inn og ut av anlegget skal benytte hjelm, synlighetsvest og vernesko hvis de beveger seg ut av bilen. Det gjøres unntak for de som transporterer varer.

Arbeidsgruppen ønsker at vernebriller/visir skal benyttes av alle ved arbeid på eller ved vei. Det er noen oppgaver der det ikke er hensiktsmessig å benytte vernebriller/visir, som f.eks. ved kjøring av vals (pga. dugging på briller). Når personer går ut av maskinen, så gjelder de vanlige kravene til bruk av personlig verneutstyr.

Veiledende standard verneutstyr, asfaltkontrakter.

Ved spesielle vær-situasjoner kan briller dugge og da bør en kunne ta av briller inntil det er greit å benytte de igjen. Dette gjelder ikke for de som skal benytte tettsittende vernebriller.

Hansker bør være tilgjengelig og benyttes ved behov. I enkelte arbeidsoppgaver er det ikke hensiktsmessig å benytte hansker.

4. Krav til verneutstyr ved arbeid og befaringer

Arbeidsgruppen har valgt å stille like krav til arbeid og befaringer nær og på vei (innenfor 2,5 m fra vei).

Verneklær som benyttes skal være ihht. EN ISO 20471 (synbarhet)

Verneklær som benyttes skal ha synbarhet minimum kl.3 på overkropp og minst kl.1 på bukse.

Godkjent hjelm skal benyttes (NS-EN397)

Godkjente vernesko skal benyttes (det er ikke tillatt med vernetresko/klogger)

Godkjent hørselsvern skal benyttes ved støy over 80dB

Ved dårlig sikt ved bruk av vernebriller/visir, f.eks. ved dugg eller regn/snø, så bør vernebrillen/visir fjernes inntil sikten er tilbakevendt og det er forsvarlig og hensiktsmessig å benytte vernebriller/visir. Dette gjelder ikke arbeidsoperasjoner som krever tettsittende vernebriller. Dersom værforhold eller andre årsaker utgjør en fare, skal arbeidsoperasjonen utsettes inntil det igjen er forsvarlig å utføre den med tettsittende vernebrille.

I tillegg er det situasjoner der en skal benytte annet verneutstyr, som f.eks. ved bruk av kjemikalier, fylling av drivstoff, asfaltsag, pigging, støvete arbeider, bruk av motorsag eller forskjellige gasser. Her må nødvendig verneutstyr vurderes ut fra arbeidets art og eksponeringsfare. Alt verneutstyr skal være CE-merket.

Veiledende standard verneutstyr, asfaltkontrakter.

Verneutstyr	Hjelm med hakestropp*	Synlighetstøy kl 3 (Jakke og bukse)	Alternativ vest eller t-shirt kl.2 iht. EN ISO 20 471	Vernebeskyttelse	Vernebriller/ visir	Hørselsvern /ørepropper, alt. med kommunikasjon	Fallsikringsutstyr	Gassmåler/varsler	Hansker, tilgjengelig	Beskyttelsesklær	Åndedrettsvern	Merknad
Arbeid i anleggsområde. (Gjelder også befaringer og besøkende)	X	X		X	X	X ¹			X			Gjelder alle som skal utføre arbeid på et anleggsområde.
Operatør kjører arbeidsmaskiner/utstyr	X	X		X		X ¹						NB! Hjelm og vernebrille/visir skal benyttes når en går ut av maskin
Rigging av maskiner/utstyr	X	X		X		X ¹			X			Bruk av tresko/klogger er forbudt å bruke
Transportør henter asfalt på fabrikk	X	X	X	X	X	X ¹			X			Bruk av tresko/klogger er forbudt å bruke
Transport av asfalt (NB! sjåfør går ikke ut av lastebilen på anleggsområdet)			X	X								Bruk av tresko/klogger er forbudt å bruke
Transportør av asfalt deltar i asfaltering	X	X		X	X	X ¹			X			Bruk av tresko/klogger er forbudt å bruke
Transport av andre varer og tjenester			X									Synlighetstøy skal benyttes.
Arbeid i høyden	X	X		X	X	X ¹	X		X			Hjelm med hakestropp
Arbeid i tunell eller i kummer	X	X		X	X	X ¹		X	X		X ²	I tillegg skal den enkelte utstyres med lykt. Fluktmasker skal være tilgjengelig hvis en risikovurdering eller SJA konkluderer med det.
Varme arbeider	X	X ³		X	X	x ¹			X	X	X ²	Tettsittende vernebriller skal benyttes ved sveising, sliping og annet arbeid som kan utvikle gnister, støv o.l.

*Bruk av hakestropp bør vurderes ved enkelte risikofylte arbeidsoperasjoner, som eks. ved arbeid i høyden

X¹ Hørselsvern benyttes ved behov.

X² Åndedrettsvern benyttes ved behov.

X³ Flammehemmende vernetøy i henhold til ISO 11612.

Veiledende standard verneutstyr, asfaltkontrakter.

Hørselsvern påmontert hjelm skal benyttes i alle områder der støyen kan være over 80 dB. Hørselsvern benyttes gjerne i samband med annet kommunikasjonsutstyr.